(株)アキテック　　鋼材品揃え寸法表　　2023.08.03

重量／M	材料径	SS400	SUS304	SUS316	SNR400B	SNR490B	S45C	SCM435
0.499	φ 9	6M(SR235)	5.5M				熱処理曲がり取り可能	
0.617	φ10	6M	5.5M	4.4M				
0.888	φ12	6M	5.5M	4.4M				
1.04	φ13	6.5M	5.5M(φ12.8)					
1.58	φ16	8M	5.5M	4.4M	6.5M	6M	6M	6.5M
2	φ18		5.5M					
2.23	φ19	8M	5.5M				6.5M	
2.47	φ20	8M	5.5M	4.4M	6.5M	6.5M	6.0M/6.5M	6.5M
2.98	φ22	8M	5.5M	4.4M	6.5M	6.0M/6.5M	6.0M/6.5M	7M
3.55	φ24	8M	5.5M	4.4M	6.5M	6.5M		6.5M
3.85	φ25	8M (SS490X7.0)	5.5M				6M	
4.49	φ27				6.5M	6M		
4.83	φ28	8M	5.5M					
5.55	φ30	8M	5.5M		6M/6.5M	8M		6.5M
6.31	φ32	7M						
6.71	φ33	6.5M			6M	6.0M/6.5M		
7.13	φ34							
7.99	φ36	6.5M	5.5M		6M	6.0M/6.5M	6M	
8.9	φ38							
9.38	φ39				6M/6.5M	6.0M/6.5M		
9.87	φ40							
10.9	φ42	6M/6.5M			6.0M/6.5M	6.0M/6.5M		
12.5	φ45				5.5/6M	6.0M/6.5M		
14.2	φ48	6M/6.5M			6M	6.0M/6.5M		
15.4	φ50					6.5M		
16.7	φ52					6.0M/6.5M		
19.3	φ56					6.5M/7M		
22.2	φ60					6.5M/7M		
25.3	φ64					6.5M/7M		
	転下材		転下材を使った全ネジ、押しボルト製作できます					
0.415	φ 8.30	ｺｲﾙSS400	5.5M					
0.478	φ 8.90	6M	5.5M					
0.706	φ10.70	6．5M	sus304A 6M		6M			
0.746	φ11.00	6M	5.5M					
0.973	φ12.56				6M	φ12.7 4.5M		
1.21	φ14.00	6．5M						
1.31	φ14.56	8M	sus304A 6M		8M	6.5M	6M	6.5M
1.62	φ16.22	6.5M			6M	6.5M		
1.78	φ17.00	6.5M						
2.05	φ18.22	8M	sus304A 6M		8M	8M		6.5M
2.52	φ20.20	8M	sus304A 6M		8M	8M		6.5M
2.95	φ21.88	8M	sus304A 6M		8M	8M		
3.82	φ24.85	6.5M	sus304A 6M		8M	8M		
4.66	φ27.52	8M	sus304A 6M		6M	8M	6.5M	6M
5.75	φ30.52	6.5M			6M	6.0M/6.5M	6.5M	
6.78	φ33.15	6.5M			6M	6.0M/6.5M	6.5M	6.5M
8.06	φ36.17	6.5M			6M	6.0M/6.5M	6M	
9.35	φ38.83				6M	6.0M/6.5M		
10.79	φ41.83				6M	6.0M/6.5M		
12.2	φ44.48				6M	6.0M/6.5M		

重量／M	異形材①	SD295	SD345		
0.249	D 6				
0.56	D10	6M	6M		
0.995	D13	6M	6M		
1.56	D16	6M	6．5M		
2.25	D19		6．5M		
3.04	D22		6．5M		
3.98	D25		6．5M		
5.04	D29		6.0M/6.5M		
6.23	D32		6.0M/6.5M		
7.51	D35		6.0M/6.5M		
8.95	D38		6.0M/6.5M		
10.5	D41		6.0M/6.5M		
15.9	D51		6.0M/6.5M		

重量／M	異形材②	SD390	SD490	SUS304異形材	
0.56	D10			6M	
0.995	D13			6M	
1.56	D16	6.5M		6M	
2.25	D19	6.5M	6.5M	6M	
3.04	D22	6.5M	6M	6M	
3.98	D25	6.5M	6M/6.5M	6M	
5.04	D29	6M/6.5M	6M/6.5M	6M	
6.23	D32	6M/6.5M	6.5M	6M	
7.51	D35	6.5M/7M	7M		
8.95	D38	6.5M/7M	6.5M		
10.5	D41	6M/6.5M	6.5M		
15.9	D51	6M/6.5M	6.0M		

線材

重量／M	材料径	SWCH	SWM	普通鉄線	SS400線
0.305	7.03	○	○		
0.425	8.30	○			○
0.478	8.80				○
0.488	8.90				◎
0.703	10.68	○	○	○	○
0.710	10.73				◎
0.750	11.03			○	
0.870	11.88		○		

◎酸洗材