（株）アキテック　　鋼材品揃え寸法表　　2022.02.04

| 重量／M | 材料径 | SS400 | SUS304 | SUS316 | SNR400B | SNR490B | S45C | SCM435 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.499 | φ 9 | 6M(SR235) | 5.5M | | | | 熱処理曲がり取り可能 | |
| 0.617 | φ10 | 5.5M | 5.5M | 4.4M | | | | |
| 0.888 | φ12 | 6M | 5.5M | 4.4M | | | | |
| 1.04 | φ13 | 6M | 5.5M（φ12.8） | | | | | |
| 1.58 | φ16 | 8M | 5.5M | 4.4M | 6M | 6M | 5.5M | |
| 2 | φ18 | | 5.5M | | | | | |
| 2.23 | φ19 | 8M | 5.5M | | | | 6.5M | |
| 2.47 | φ20 | 8M | 5.5M | 4.4M | 6M | 6M | 6.0M/6.5M | 5.5M |
| 2.98 | φ22 | 8M | 5.5M | 4.4M | 6M | 6M | 6.5M | 5.5M |
| 3.55 | φ24 | 8M | 5.5M | 4.4M | 6M | 6M | | |
| 3.85 | φ25 | 8M（SS490X7.0） | 5.5M | | | | 6.5M | |
| 4.49 | φ27 | | | | 6M | 6M | | |
| 4.83 | φ28 | 6M | 5.5M | | | | | |
| 5.55 | φ30 | 6M | 5.5M | | 6M | 6M | | 6M |
| 6.31 | φ32 | 5.5M | | | | | | |
| 6.71 | φ33 | 6M | | | 6M | 6M | | |
| 7.13 | φ34 | | | | | | | |
| 7.99 | φ36 | 6M | 5.5M | | 6M | 6M | | |
| 8.9 | φ38 | | | | | | | |
| 9.38 | φ39 | | | | 6M | 6M | | |
| 9.87 | φ40 | | | | | | | |
| 10.9 | φ42 | 6M | | | 6.0M/6.5M | 6.0M/6.5M | | |
| 12.5 | φ45 | | | | 6M | 6.0M/6.5M | | |
| 14.2 | φ48 | 6M | | | 6M | 6.0M/6.5M | | |
| 15.4 | φ50 | | | | | | | |
| 16.7 | φ52 | | | | | 5.5M/6.5M | | |
| 19.3 | φ56 | | | | | 6.0M/6.5M | | |
| 22.2 | φ60 | | | | | 6M | | |
| 25.3 | φ64 | | | | | 6.7M | | |

| 重量／M | 異形材① | SD295A | SD345 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.249 | D 6 | | | | |
| 0.56 | D10 | 6M | 6M | | |
| 0.995 | D13 | 6M | 6M | | |
| 1.56 | D16 | 6M | 6．5M | | |
| 2.25 | D19 | | 6．5M | | |
| 3.04 | D22 | | 6．5M | | |
| 3.98 | D25 | | 6．5M | | |
| 5.04 | D29 | | 6．5M | | |
| 6.23 | D32 | | 6．5M | | |
| 7.51 | D35 | | 6．5M | | |
| 8.95 | D38 | | 6.0M/6.5M | | |
| 10.5 | D41 | | 6.0M/6.5M | | |
| 15.9 | D51 | | 6.0M/6.5M | | |

| 重量／M | 異形材② | SD390 | SD490 | SUS304異形材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | D10 | | | 6M | |
| 0.995 | D13 | | | 6M | |
| 1.56 | D16 | 6M | | 6M | |
| 2.25 | D19 | 6.5M | | 6M | |
| 3.04 | D22 | 6.5M | 6.5M | 6M | |
| 3.98 | D25 | 6.5M | 4M | 6M | |
| 5.04 | D29 | 6.5M | 6.5M | 6M | |
| 6.23 | D32 | 6.5M | 6.5M | 6M | |
| 7.51 | D35 | 6.5M | 7M | | |
| 8.95 | D38 | 6.5M | 6.5M | | |
| 10.5 | D41 | 6M/6.5M | 6.5M | | |
| 15.9 | D51 | 6M/6.5M | 6.0M | | |

| | 転下材 | | 転下材を使った全ネジ、押しボルト製作できます | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.415 | φ 8.30 | ｺｲﾙSS400 | 5.5M | | | | | |
| 0.478 | φ 8.90 | 5.5M | 5.5M | | | | | |
| 0.706 | φ10.70 | 6．5M | sus304A 6M | | 6M | | | |
| 0.746 | φ11.00 | 6M | 5.5M | | | | | |
| 0.973 | φ12.56 | | | | 6M | φ12.7　4.5M | | |
| 1.21 | φ14.00 | 6M | | | | | | |
| 1.31 | φ14.56 | 8M | sus304A 6M | | 8M | 6M | 6M | |
| 1.62 | φ16.22 | 6.5M | | | 6M | 6M | | |
| 1.78 | φ17.00 | 6.5M | | | | | | |
| 2.05 | φ18.22 | 8M | sus304A 6M | | 8M | 8M | | 5.5M |
| 2.52 | φ20.20 | 8M | sus304A 6M | | 8M | 8M | | 6M |
| 2.95 | φ21.85 | 6M | sus304A 6M | | 8M | 8M | | |
| 3.82 | φ24.85 | | sus304A 6M | | 8M | 8M | | |
| 4.66 | φ27.52 | 8M | sus304A 6M | | 6M | 6M | 6.5M | 6M |
| 5.75 | φ30.52 | 6.5M | | | 6M | 6M | | |
| 6.78 | φ33.15 | 6M | | | 6M | 6M | 6.5M | |
| 8.06 | φ36.17 | 6.5M | | | 6M | 6M | 6M | |
| 9.35 | φ38.83 | | | | 6M | 6.0M/6.5M | | |
| 10.79 | φ41.83 | | | | 6M | 6.0M/6.5M | | |
| 12.2 | φ44.48 | | | | 6M | 6.0M/6.5M | | |

線材

| 重量／M | 材料径 | SWCH | SWM | 普通鉄線 | SS400線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.305 | 7.03 | ○ | ○ | | |
| 0.425 | 8.30 | ○ | | | ○ |
| 0.478 | 8.80 | | | | ○ |
| 0.488 | 8.90 | | | | ◎ |
| 0.703 | 10.68 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.710 | 10.73 | | | | ◎ |
| 0.750 | 11.03 | | | ○ | |
| 0.870 | 11.88 | | ○ | | |
| | | | ◎酸洗材 | | |